


1 製品画像



2 外寸



ディスプレイ

サイズ	65 インチ
パネルタイプ	VA
レスポンスタイム	6.5 ms
アスペクト比	16 : 9
表示領域	1428.48(H) × 803.52(V)mm
ピクセルピッチ	0.372 × 0.372 mm
解像度	3840(H) × 2160 (V)
リフレッシュレート (周波数)	60Hz
ディスプレイカラー	1.07B(10bit)
NTSC	72%
コントラスト比	5000:1
視野角	178° (H/V)
バックライトユニット	DLED
ガラス明度 (min)	300cd/m ²
ガラス明度 (typ)	350cd/m ²
耐用期間	≧30000 時間

タッチシステム

センシングタイプ	赤外線認識
タッチツール	専用ペン
精度	±1 mm
タッチポイント	20 ポイントタッチ
最小オブジェクトサイズ	2 mm
筆記高度	≦10ms
補間解像度	32768(W) × 32768(D)
返答時間	≦10ms
システム	Windows11・Window10・Windows8 Windows XP・Android・Linux・MacOS Chrome

オーディオ

サウンドチャンネル/出力電力	2.0/12W
----------------	---------

電力

電力要件	100-240V~50/60Hz 4.0A
総電力	400W
待機電力	≦0.5W

システム (Windows)

CPU	CPU	i5 -1135G7	i7 -1165G7
	コア	4	4
	スレッド	8	8
	基本周波数	2.4GHz	2.8GHz
	最大周波数	4.2GHz	4.7GHz
	TDP	28W	28W
	キャッシュ	8 MB	12MB
メモリー	タイプ	デュアルチャネル DDR4 2666/3200MHz	
	インターフェイス	260-Pin DDR4 SODIMM	
	最大サイズ	325GB	
グラフィック	Intel®Iris®Xe Graphics		
ストレージ	SSD	1×M.2-2280 SATAIII(6Gb/s まで SSD128GB/256GB/512GB オプション	
	HDD	1×2.5'HDD SATAIII(6Gb/s まで) 500GB/1TB オプション	
インターフェイス	USB	4×USB3.0	
		1×USB3.2 TypeC	
	オーディオ	1×MIC in(ピンク)	
		1×Line Out (グリーン)	
	イーサネット	1×RJ45 (Intel) I219V10/100/1000M	
	HDMI	1×HDMI (最大解像度 3840×2160@30Hz)	
	HOD_LED	1×HDD LED (実行中: 緑色 LED 点滅)	
	POWER_LED	1×PowerLED(電源オン: 赤 LED 点滅)	
	アンテナ	2×2.4G/5G デュアル周波数アンテナ	
電源ボタン	× 1 電源ボタン		
OS リカバリー	1×OS リカバリー		
拡張	WLAN	1×M.2 2230(INTEL-3165NGW-802.11ac +BT4.2)最大	

80Pin OPS インターフェイス	HDMI	1 × HDMI2.0 最大解像度 3840 × 2160@60Hz)
	USB	1 × USB3.0
		3 × USB2.0
DC 電源	12~19VDC	
オペレーティングシステム	Windows PRO 64bit	

システム (Android)

バージョン	Android9.0
RAM	4 G
ROM	32G
CPU	A73 × 4
GPU	G52MC 2

モニター | /0 ポート

HDMI IN	3
HDMI OUT (オプション)	1
USB2.0	1
USB3.0	4
USB TypeC	1
TOUCH 3.0	2
VGA IN	1
AUDIO IN/OUT	1/1
SPDIF	1
RS232	1
RJ45 IN	1
RJ45 OUT	1

物理的使用

寸法 長辺×短辺×奥行	1488.4×896.7×86.3 mm
寸法(外包) 長辺×幅×奥行	1628×208×1005 mm
機械と壁掛けの厚さ	116.3 mm(WIB9060G)

壁掛けネジ使用	M8×25 mm
VESA	600×400 mm
正味重量	40.2Kg
総重量	48.8Kg